Déclaration des propriétés utilitaires n° 229/CPR

Code d'identification unique du type de produit:	**ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)**
Utilisation(s) prévue(s):	Toute pose de carrelage à l'intérieur et à l'extérieur.
Fabricant:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Système(s) d'évaluation et de vérification de constance des performances:	Système 3
Norme harmonisée:	EN 12004:2007+A1:2012 Organisme notifié **n° 0767 Kiwa MPA Dresden GmbH** Organisme notifié **n° 1614 Politechnika Łódźka**

Propriétés utilitaires déclarées:

Caractéristiques de base	Propriétés utilitaires
Réaction au feu	A1 $A1_{fl}$
Résistance du joint exprimée par : • Adhérence préliminaire • Adhérence première	 ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²
Durabilité du joint dans des conditions de conditionnement/ vieillissement thermique exprimée par: • Adhérence après vieillissement thermique	 ≥ 1,0 N/mm²
Durabilité du joint dans des conditions d'exposition à l'eau/humidité exprimée par: • Adhérence après immersion dans l'eau	 ≥ 1,0 N/mm²
Durabilité du joint aux cycles gel-dégel exprimée par: • Adhérence après cycles gel-dégel	 ≥ 1,0 N/mm²
Dégagement de substances dangereuses	NPD

Les performances du produit décrites ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au nom du fabricant a signé: Patrycja Stasiak à Łódź, le 23.04.2026.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak

.....