Déclaration des propriétés utilitaires n° 035/1/CPR

Code d'identification unique du type de produit:	**ATLAS SILTON S (2021)**
Utilisation(s) prévue(s):	Isolant pour une application extérieure Isolant pour une utilisation intérieure Pour les applications en verrerie Pour les applications non structurales dans les installations sanitaires
Fabricant:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Système(s) d'évaluation et de vérification de constance des performances:	Système 3
Norme harmonisée:	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 Organisme notifié **n° 1213 SKZ – TeConA GmbH**

Propriétés utilitaires déclarées:

Caractéristiques de base	Propriétés utilitaires
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et au gaz	
- Résistance à l'écoulement - Changement de volume - Propriétés mécaniques à la traction pour l'allongement continu après exposition à l'eau - Propriétés mécaniques à la traction à l'arrachage 23°C - Propriétés mécaniques à la traction (module de traction transversal) pour les isolants non structurels à faible élasticité, utilisés dans le jointoiement dans les climats froids (-30°C) - Propriétés mécaniques à la traction (allongement continu) pour les isolants non structurels utilisés dans le jointoiement dans les climats froids (-30°C)	≤ 3 mm ≤ 45% Conforme ≥ 25% ≤ 0,9 MPa NF – pas de dommages
Durabilité	Conforme

Caractéristiques de base	Propriétés utilitaires
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et au gaz	
- Changement de volume - Résistance à l'écoulement - Propriétés d'adhésion/cohésion après exposition à l'eau chaude et à la lumière artificielle - Retour élastique - Propriétés mécaniques à la traction (module de traction transversal) pour les isolants non structurels à faible élasticité, utilisés dans le jointoiement dans les climats froids (-30°C) - Propriétés mécaniques à la traction (allongement continu) pour les isolants non structurels utilisés dans le jointoiement dans les climats froids (-30°C)	≤ 40% ≤ 3 mm NF – pas de dommages à 60% de'allongement ≥ 60% à 60% de'allongement ≤ 0,9 MPa NF – pas de dommages
Durabilité	Conforme

Déclaration des propriétés utilitaires n° 035/1/CPR

Caractéristiques de base	Propriétés utilitaires
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et au gaz	
- Résistance à l'écoulement - Changement de volume - Propriétés mécaniques à la traction après exposition à l'eau (+23°C)	≤ 3 mm ≤ 40% ≥ 25%
Croissance microbiologique	1
Durabilité	Conforme

Les performances du produit décrites ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au nom du fabricant a signé: Patrycja Stasiak à Łódź, le 05.10.2023.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak

.....