

ATLAS SZOP 2000

concentraat voor het verwijderen van polymeervervuiling

- voor het verwijderen van verfresten, primerresten en pleisterresten
- voor natuursteen, keramiek, staal en PVC
- voor binnen- en buitengebruik



Eigenschappen

ATLAS SZOP 2000 bevat niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, oplosmiddelen en alkalische bestanddelen.

Werkt snel en doeltreffend – dankzij niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, oplosmiddelen en alkalische bestanddelen lost het middel dispersieresten snel op.

Verdunbaar met water – afhankelijk van de mate van vervuiling kan het middel met water worden verdund (maximale verdunningsverhouding 1:5).

Toepassing

Verwijdert resten van dispersieproducten – vlekken van primeremulsies (bijv. ATLAS UNI-GRUNT), beschermingsmiddelen (bijv. ATLAS DELFIN), emulsieverven en dispersiepleisters.

Geschikte te reinigen oppervlakken – keramische tegels (wandtegels, terracotta, gres en klinker), natuursteentegels, sanitair, verchroomde en gelakte oppervlakken, roestvrij staal en kunststoffen.

Technische gegevens

Dichtheid	ca. 1,0 g/cm³
Temperatuur van de ondergrond en omgeving tijdens de werkzaamheden	van +5 °C tot +30 °C

Technische eisen

Het reinigingsmiddel is niet geclassificeerd als bouwproduct.

Reiniging

Verdun ATLAS SZOP 2000 afhankelijk van de mate van vervuiling met water (maximaal in een verhouding van 1:5) en verdeel het middel over het oppervlak. Behandel sterk vervuilde plekken met het onverdunde middel. Laat het middel in alle gevallen 15 minuten inwerken op de vervuiling en verwijder vervolgens de resten met een harde borstel. Herhaal de behandeling indien nodig. Spoel na het reinigen het volledige oppervlak grondig af met water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de mate en de aard van de vervuiling.

Verpakkingen

Kunststof verpakkingen van 1 kg

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie is vermeld op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad op www.atlas.com.pl.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport is vermeld op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad op www.atlas.com.pl.

De houdbaarheid van het product bedraagt 12 maanden vanaf de op de verpakking vermelde productiedatum.

Belangrijke aanvullende informatie

Niet aanbevolen voor het reinigen van houten oppervlakken en glas. Bij twijfel wordt aanbevolen vóór gebruik een reinigingsproef uit te voeren.

Bij het reinigen van absorberende (poreuze) oppervlakken, waarbij verontreinigingen in de materiaalstructuur kunnen doordringen, kunnen deze moeilijk te verwijderen zijn.

Voer vóór het gebruik van ATLAS SZOP 2000 bij voorkeur een proefbehandeling uit op een minder zichtbare plaats om de invloed van het middel op het te reinigen oppervlak vast te stellen.

Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

De informatie in dit Technisch blad bevat de basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om de werkzaamheden volgens de regels van goed bouwkundig vakmanschap en de voorschriften inzake arbeidsveiligheid uit te voeren. Met de uitgave van dit Technisch blad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

De inhoud van dit Technisch blad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o.o. Ongeoorloofd gebruik daarvan zal worden gesanctioneerd.

Bijgewerkt op: 2026-03-27