

ATLAS SZOP

geconcentreerd reinigingsmiddel voor cement- en kalkresten

- voor zuurbestendige oppervlakken: keramiek en natuursteen, verchroomde en gelakte oppervlakken, roestvrij staal en kunststoffen
- verwijdert roest- en watervlekken



Eigenschappen

ATLAS SZOP bevat een anorganisch zuur.

Afhankelijk van het type en de mate van vervuiling kan het product worden verdund. Bijvoorbeeld:

Dikke, oude resten van tegellijm, voegmortel, pleistermortel enz.	onverdund
Aanslag van tegellijm, voegmortel, pleistermortel enz.	1:3 tot 1:5
Vuil en kalkaanslag	1:5 tot 1:10
Roestvlekken en vlekken van leidingwater	1:10 tot 1:15

Toepassing

Verwijdert cement-, kalk- en gipsresten – het product bevat een anorganisch zuur en wordt aanbevolen voor het reinigen van oppervlakken na bouwwerkzaamheden waarbij minerale mortels zijn gebruikt.

Verwijdert gebruiksvervuiling – vuil, afzettingen en vlekken door mineralen in water, roestvlekken enz.

Geschikte te reinigen oppervlakken – keramische tegels (wandtegels, terracotta, gres en klinker), natuursteentegels, sanitair en verchroomde en gelakte oppervlakken, evenals roestvrij staal en kunststoffen.

Reinigen van vervuilde oppervlakken

Bevochtig oppervlakken die vervuild zijn met cement- of kalkhoudende producten bij voorkeur eerst licht met water. Gebruik voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en het reinigen van het oppervlak bij voorkeur een borstel of spons. Afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond en de intensiteit en aard van de vervuiling kan het product onverdund of als waterige oplossing worden gebruikt (zie de tabel). Behandel sterk vervuilde plaatsen met het onverdunde product en laat het enkele minuten inwerken. Verwijder vervolgens de vervuiling. Wees voorzichtig bij het reinigen van oppervlakken met cement- of kalkhoudende mortels, bijvoorbeeld keramische tegelbekledingen met cementgebonden voegmortel. Een onvoldoende verdund reinigingsmiddel kan in dat geval de voegmortel aantasten, uitspoelen of verkleuren. Spoel het gereinigde oppervlak in alle gevallen grondig af met schoon water of met een licht alkalische waterige oplossing.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de mate en de aard van de vervuiling.

Verpakkingen

Kunststof verpakkingen van 1 kg.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad op www.atlas.com.pl.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad op www.atlas.com.pl.

De houdbaarheid van het product bedraagt 36 maanden vanaf de op de verpakking vermelde productiedatum.

Belangrijke aanvullende informatie

Bij het reinigen van absorberende (poreuze) oppervlakken, waarbij verontreinigingen in de materiaalstructuur kunnen doordringen, kunnen deze moeilijk te verwijderen zijn.

Voer vóór het gebruik van ATLAS SZOP bij voorkeur een proefbehandeling uit op een minder zichtbare plaats om de invloed van het middel op het te reinigen oppervlak vast te stellen.

Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

De informatie in dit Technisch blad bevat basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om de werkzaamheden volgens de regels van goed bouwkundig vakmanschap en de voorschriften inzake arbeidsveiligheid uit te voeren. Met de uitgave van dit Technisch blad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid. Bijbehorende productdocumenten zijn beschikbaar op www.atlas.com.pl.

De inhoud van dit Technisch blad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o.o. Ongeoorloofd gebruik daarvan zal worden gesanctioneerd.

Bijgewerkt op: 2022-10-17