Déclaration des propriétés utilitaires n° 096/1/CPR

Code d'identification unique du type de produit:	**ATLAS WODER DUO (2019)**
Utilisation(s) prévue(s):	Toutes les utilisations sous le carrelage en céramique fixé à l'extérieur ou dans les piscines.
Fabricant:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Système(s) d'évaluation et de vérification de constance des performances:	Système 3
Norme harmonisée:	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012 Organisme notifié **n° 1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.**

Propriétés utilitaires déclarées:

Caractéristiques de base	Propriétés utilitaires
Adhérence préliminaire	≥ 0,5 N/mm^2
Étanchéité à l'eau	Pas de pénétration
Capacité de pontage des fissures • Dans des conditions normalisées	≥ 0,75 mm
Durabilité de l'adhérence première à l'impact climatique/vieillissement thermique • Adhérence après vieillissement thermique	≥ 0,5 N/mm^2
Durabilité de l'adhérence première à l'action de l'eau/humidité • Adhérence après action de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm^2
Durabilité de l'adhérence première à l'action de l'eau de chaux • Adhérence après action de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm^2
Durabilité de l'adhérence première dans les cycles gel-dégel • Adhérence après cycles gel-dégel	≥ 0,5 N/mm^2
Dégagement de substances dangereuses	NPD

Les performances du produit décrites ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au nom du fabricant a signé: Patrycja Stasiak à Łódź, le 24.01.2024.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak

.....