DOLINA NIDY

GRUNT-TYNK
FARBA MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCA

- wypełnia i mostkuje mikropęknięcia
- wyrównuje i ujednolica właściwości podłoża
- nie wymaga gruntowania







WYPEŁNIA MIKROPĘKNIĘCIA
TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO



ZASTOSOWANIE

- do wykonywania wypełniających, egalizujących powłok malarskich na spękanych podłożach mineralnych
- zalecana przede wszystkim na tynki cementowo-wapienne i cementowe, ale może być stosowana również na podłoża betonowe, tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe oraz na nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

- farba produkowana w postaci suchej mieszanki, zawiera kruszywa wapienne, żywice proszkowe oraz dodatki modyfikujące
- ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża, wypełniając i mostkując pęknięcia o charakterze włosowatym i skurczowym
- charakteryzuje się wysoką siła krycia, likwiduje nieestetyczne i utrudniające wykonanie warstw wykończeniowych spękania, a po jej użyciu nie jest konieczne stosowanie dodatkowego gruntowania przed malowaniem
- ujednolica kolorystykę podłoża, co ułatwia późniejsze pomalowanie go farbą nawierzchniową
- zawiera specjalne włókna wzmacniające powłokę, nadające jej elastyczność i zwiększające skuteczność wypełnienia rys
- nie powoduje pogorszenia paroprzepuszczalności podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność farby. Szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania podłoża znajdują się w tabeli na końcu niniejsze Karty Technicznej.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Preparat przygotowuje się poprzez wsypanie odmierzonej ilości suchej mieszanki do wody (proporcje ok. 20 l wody na 20 kg farby). Farbę należy bardzo dokładnie wymieszać, tak aby w masie nie było grudek. Tak przygotowany preparat należy odstawić na około 20 ÷ 30 minut a następnie ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. Pojemnik z przygotowaną farbą powinien być szczelnie przykryty w przypadku dłuższych przerw w malowaniu. Przed kolejnym użyciem ponownie wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę nanosić wałkiem lub pędzlem, w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. W zależności od chłonności i struktury podłoża malowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 2-6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. W trakcie prac oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Czas gotowości do pracy około 24 godziny.

ZUŻYCIE

Zużycie ok. 0,15 - 0,20 kg farby na 1 m^2 przy jednokrotnym malowaniu.

OPAKOWANIA

Worek papierowy 20 kg.

NARZĘDZIA

Wałek malarski lub pędzel. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronach internetowych www.dolina-nidy.com.pl i www.atlas.com.pl.

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie poniżej 29,9 g/l, dopuszczalna zawartość 30 g/l.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronach internetowych www.dolina-nidy.com.pl i www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość po rozrobieniu z wodą	około 1,4 kg/dm^3
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Proporcje mieszania:	0,9-1,0 l /1 kg
Czas gotowości do pracy	około 24 godziny
Czas wysychania	2-6 godzin

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt jest nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

UWAGA

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na stronach internetowych www.dolina-nidy.com.pl i www.atlas.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2026-05-15

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Wymagania	Przygotowanie	Sposób gruntowania
tynki cementowe i cementowo-wapienne	sezonowane przez okres min. 4 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM),	powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich itp. Słabo związane części podłoża odkuć, a fragmenty osypliwe oczyścić szczotką drucianą.	gruntowanie nie jest wymagane
tynki gipsowe	sezonowane przez okres ok. 2 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM)		